

## Conceria CARASCO S.P.A.

Via Martin Luther King, 35/37 - 56024 Ponte a Egola - San Miniato (PI) - Italia  
 Tel. 0571 484200 - Fax 0571 484147  
 Cod.Fisc. - P.Iva 01361760505 Reg.Impr. PI 117920  
 Internet : [www.carasco.eu](http://www.carasco.eu) E-mail : [info@carasco.eu](mailto:info@carasco.eu)

### Scheda Tecnica / Technical Sheet

|                                                                         |                               |                                     |                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Ns. Articolo<br>Item                                                    | <b>LIONE FREE</b>             |                                     |                                                                         |
| Cliente<br>Customer                                                     |                               | Vs. Articolo<br>YourItem            |                                                                         |
| Destinazione D'Uso<br>Application                                       | <b>CALZATURA - FOOTWEAR</b>   | Categoria Doganale<br>Custom Tariff | <b>4107-9210</b>                                                        |
| Tipo di Pelle<br>Raw Material                                           | <b>VITELLO (BOSTAURUS)</b>    | Tipo Pellame<br>LeatherType         | <b>MEZZI VITELLI - HALF CALF</b>                                        |
| Origine Grezzo<br>Raw                                                   | <b>EUROPA</b>                 | Fonte<br>Source                     | <b>ALLEVAMENTO - BREEDING</b>                                           |
| Tipo di Concia<br>Tanning Type                                          | <b>FREE CHROME</b>            |                                     |                                                                         |
| Taglia m2<br>Average Size m2                                            | <b>1.5/1.9 MQ</b>             |                                     |                                                                         |
| Spessore<br>Thickness                                                   | <b>1,1 /1,3</b>               |                                     |                                                                         |
| Rifinitura<br>Finishing                                                 | <b>PIGMENTATO - PIGMENTED</b> | Tintura<br>Dyeing                   | <b>TINTURA PASSANTE - DYED</b>                                          |
| Tatto<br>Feel                                                           |                               |                                     |                                                                         |
| Percentuale di Pellame (selezione)<br>Percentage of Leather (selection) | A:<br>B:<br>C:                | Prezzo<br>Price                     |                                                                         |
| Minimi e tempi di consegna<br>Minimum and Delivery Times                | <b>50 Mq.<br/>300 Mq.</b>     | Minimi a colore<br>Minimum in Color | Tempi di consegna<br><b>3 settimane - weeks<br/>4 settimane - weeks</b> |

### TEST FISICI / PSHYCAL TEST

| Caratteristiche - Characteristics             | Metodo - Test Method       | Unità Misura - Measure Unit        | Prestazione - Performance                                                                                 |
|-----------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spessore - Thickness                          | <b>ISO 2589</b>            | <b>MM</b>                          | 1,1/1,3                                                                                                   |
| Resistenza allo strappo - Tear Strenght       | <b>UNI EN ISO 3377 - 2</b> | <b>N</b>                           | ≥ 25                                                                                                      |
| Resistenza alla flessione - Flexural strenght | <b>UNI EN ISO 5402-1</b>   | <b>Visivo - Visual</b>             | Secco- Dry: 30.000 cicli nessuna rottura - no crack<br>Umido-Wet: 10.000 cicli nessuna rottura - no crack |
| Resistenza alla luce - Resistance to light    | <b>UNI EN ISO 105 B02</b>  | <b>Scala dei blue - blue scale</b> | Tempo -Time : 48 Ore - Hours ≥3                                                                           |
| Adesione alla rifinitura - Finishing adhesion | <b>UNI EN ISO 11644</b>    | <b>N/CM</b>                        | Secco/Dry: ≥3                                                                                             |
|                                               |                            |                                    |                                                                                                           |
|                                               |                            |                                    |                                                                                                           |
|                                               |                            |                                    |                                                                                                           |

**L'articolo è prodotto in accordo al regolamento REACH**

**Article processed in conformity with REACH regulation.**