LONDON MATT FREE

Scheda Tecnica / Technical Sheet

Ns. Articolo Item	LONDON MATT FREE			
Cliente Customer			Vs. Articolo Yourltem	
Destinazione D'Uso Application	CALZATURA-FOOTWEAR		Categoria Doganale Custom	4107-9210
Tipo di Pelle Raw Material	VITELLO (BOSTAURUS)		Tipo Pellame LeatherType	MEZZI VITELLI – HALF CALF
Origine Grezzo Raw	EUROPA		Fonte Source	ALLEVAMENTO - BREEDING
Tipo di Concia Tanning Type	FREE CHROME			
Taglia m2 Average Size m2	1.5/1.9 MQ			
Spessore Thickness	0,9 /1,1			
Rifinizione Finishing	PIGMENTATO - PIGMENTED		Tintura Dyeing	TINTURA PASSANTE - DYED
Tatto Feel				
Percentuale di Pellame (selezione) Percentage of Leather (selection)	A: B: C:		- Prezzo - Price	
Minimi e tempi di consegna Minimum and Delivery Times		10 Mq. 300 Mq.	Minimi a colore Minimum in Color	Tempi di consegna 3 - 4 settimane - weeks
TEST FISICI / PSHYCAL TEST				
Caratteristiche - Characteristics		Metodo - Test Method	Unità Misura - Measure Unit	Prestazione - <u>Performance</u>
Spessore - Thickness		ISO 2589	мм	11/13
Resistenza allo strappo - Tear Strenght		UNI EN ISO 3377 - 2	N	≥25
Resistenza alla flessione - Flexural strenght		UNI EN ISO 5402-1	Visivo - Visual	Secco- Dry: 30.000 cicli nessuna rottura – no crack Umido-Wet: 10.000 cicli nessuna rottura – no crack
Resistenza alla luce - Resistance to light		UNI EN ISO 105 B02	Scala dei blue - blue scale	Tempo -Time : 48 Ore - Hours ≥ 3
Adesione alla rifinizione – Finishing adhesion		UNI EN ISO 11644	N/CM	Secco/Dry: ≥3
Resistenza del colore allo strofinio - colur fastness rubbing			Scala dei grigi – Grey Scale	
Resistenza alla goccia d'acqua - Colour fastness to water spotting			Scala dei grigi – Grey Scale	
L'articolo è prodotto in accordo al regolar	nento REAC	H		
Article processed in conformity with REA	CH regulation			



